GROOVE 304L Патрубок

Серія: **NA60GRGR** · 28 варіантів

Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304L (1.4307). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	D	L	Пакет	Коробка
NA60GRGR.12525.1000	DN125	133	08596683018187	2,5	1	133	1 000	1	1
NA60GRGR.12525.3000	DN125	133	08596683018392	2,5	3	133	3 000	1	1
NA60GRGR.12525.500	DN125	133	08596683017975	2,5	0,5	133	500	1	1
NA60GRGR.12525.6000	DN125	133	08596683018606	2,5	6	133	6 000	1	1
NA60GRGR.1253.1000	DN125	133	08596683018217	3	1	133	1 000	1	1
NA60GRGR.1253.3000	DN125	133	08596683018422	3	3	133	3 000	1	1
NA60GRGR.1253.500	DN125	133	08596683018002	3	0,5	133	500	1	1
NA60GRGR.1253.6000	DN125	133	08596683018637	3	6	133	6 000	1	1
NA60GRGR.15025.1000	DN150	159	08596683018248	2,5	1	159	1 000	1	1
NA60GRGR.15025.3000	DN150	159	08596683018453	2,5	3	159	3 000	1	1
NA60GRGR.15025.500	DN150	159	08596683018033	2,5	0,5	159	500	1	1
NA60GRGR.15025.6000	DN150	159	08596683018668	2,5	6	159	6 000	1	1
NA60GRGR.1503.1000	DN150	159	08596683018279	3	1	159	1 000	1	1
NA60GRGR.1503.3000	DN150	159	08596683018484	3	3	159	3 000	1	1
NA60GRGR.1503.500	DN150	159	08596683018064	3	0,5	159	500	1	1
NA60GRGR.1503.6000	DN150	159	08596683018699	3	6	159	6 000	1	1
NA60GRGR.2003.1000	DN200	219	08596683018309	3	1	219	1 000	1	1
NA60GRGR.2003.3000	DN200	219	08596683018514	3	3	219	3 000	1	1
NA60GRGR.2003.500	DN200	219	08596683018095	3	0,5	219	500	1	1
NA60GRGR.2003.6000	DN200	219	08596683018729	3	6	219	6 000	1	1
NA60GRGR.2504.1000	DN250	273	08596683018330	4	1	273	1 000	1	1
NA60GRGR.2504.3000	DN250	273	08596683018545	4	3	273	3 000	1	1
NA60GRGR.2504.500	DN250	273	08596683018125	4	0,5	273	500	1	1

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.

Код	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	D	L	Пакет	Коробка
NA60GRGR.2504.6000	DN250	273	08596683018750	4	6	273	6 000	1	1
NA60GRGR.3004.1000	DN300	323.9	08596683018361	4	1	323,9	1 000	1	1
NA60GRGR.3004.3000	DN300	323.9	08596683018576	4	3	323,9	3 000	1	1
NA60GRGR.3004.500	DN300	323.9	08596683018156	4	0,5	323,9	500	1	1
NA60GRGR.3004.6000	DN300	323.9	08596683018781	4	6	323,9	6 000	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.