


GROOVE 316L Відвід

Серія: OB11GRGR · 5 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа та робочої температури до 110 °С.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	L	Пакет	Коробка
OB11GRGR.125	DN125	133	08596683015728	133	118	1	1
OB11GRGR.150	DN150	159	08596683015759	159	130	1	1
OB11GRGR.200	DN200	219	08596683015780	219	158	1	1
OB11GRGR.250	DN250	273	08596683015810	273	160	1	1
OB11GRGR.300	DN300	323.9	08596683015841	323,9	195	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. робоча температура	110 °C
Сертифікація	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD незабаром