


PRESS 316L Відвід (FхRp)

Серія: OB12FRP · 8 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

TAVINOX PRESS Відвід 90° з внутрішньою різьбою (FхRp) — відвід 90° з 1 пресовим кінцем і внутрішньою різьбою. Конічна різьба: ISO 7-1. Із системою TAVINOX PRESS ви змонтуєте трубопровід швидко, просто й чисто. TAVINOX PRESS — це комплексна трубопровідна система, придатна для будь-якої сфери застосування.

- ✓ Містить синій індикатор незапресованого з'єднання.
- ✓ Виявлення незапресованого з'єднання за допомогою системи Leak Detect.
- ✓ QR-код на фітингу містить усю технічну інформацію.

Таблиця розмірів

Код	Розмір	EAN	L1	L2	L3	L4	Пакет	Коробка
OB12FRP.1512	15 mm x 1/2"	08596683007587	20	45	29	45,5	10	100
OB12FRP.1812	18 mm x 1/2"	08596683007617	20	50	29	50,5	10	80
OB12FRP.1834	18 mm x 3/4"	08596683007648	20	50	30	51,5	10	70
OB12FRP.2234 *	22 mm x 3/4"	08596683007679	20,5	57	30	56	10	60
OB12FRP.281 *	28 mm x 1"	08596683007709	22,5	68	33,5	68	5	40
OB12FRP.3554 *	35 mm x 5/4"	08596683007730	26	73,5	36	72	5	25
OB12FRP.4264 *	42 mm x 6/4"	08596683007761	30	85,3	38	81,5	1	20
OB12FRP.542 *	54 mm x 2"	08596683007792	34,5	105	44	101	1	10

* Протипожежна сертифікація VdS / PAVUS

Технічні характеристики

Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 316L (1.4404)
Тип ущільнення	EPDM O-кільце
Сертифікація	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO