


GROOVE 316L Відвід

Серія: OB12GRGR · 5 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	L	Пакет	Коробка
OB12GRGR.125	DN125	133	08596683015575	133	174	1	1
OB12GRGR.150	DN150	159	08596683015605	159	200	1	1
OB12GRGR.200	DN200	219	08596683015636	219	250	1	1
OB12GRGR.250	DN250	273	08596683015667	273	324	1	1
OB12GRGR.300	DN300	323.9	08596683015698	323,9	367	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)