TAVINOX

Технічний лист

GROOVE 316L Фланець жолобковий DN300

Код продукту: **PB10GR.300**

DN300

EAN: 08596683015544

Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

Номінальний розмір DN	DN300
Розмір (OD)	323.9 mm
D (зовнішній ⌀)	323,9 mm
L (загальна довжина)	90 mm
H (висота)	24,5 mm
N-R (кількість отворів)	12
⌀C (коло центрів отворів)	445 mm
⌀B (отвори під болти)	400 mm
Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.