


GROOVE 316L Фланець

Серія: **PB10GR** · 5 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	L	H	N-R	øC	øB	Пакет	Коробка
PB10GR.125	DN125	133	08596683015421	133	70	19	8	250	210	1	2
PB10GR.150	DN150	159	08596683015452	159	70	19	8	285	240	1	1
PB10GR.200	DN200	219	08596683015483	219	75	20	8	340	295	1	1
PB10GR.250	DN250	273	08596683015513	273	85	22	12	395	350	1	1
PB10GR.300	DN300	323.9	08596683015544	323,9	90	24,5	12	445	400	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)