



GROOVE 304 Фланець жолобковий DN200

Код продукту: PB60GR.200


DN200

EAN: 08596683013083



На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

Номінальний розмір DN	DN200
Розмір (OD)	219 mm
D (зовнішній ø)	219 mm
L (загальна довжина)	75 mm
H (висота)	20 mm
N-R (кількість отворів)	8
øC (коло центрів отворів)	340 mm
øB (отвори під болти)	295 mm
Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)