TAVINOX

Технічний лист

# GROOVE 316L Перехідник жолобок/прес DN300/65

Код продукту: **PR14GRF.30065**

## DN300/65

EAN: 08596683017135

Зображення виробу




Технічне креслення

### Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

### Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| Номінальний розмір DN | DN300/65 |
| Розмір (OD) | 323,9×76,1 mm |
| D (зовнішній ø) | 323,9 mm |
| d (звужений кінець) | 76,1 mm |
| L (загальна довжина) | 243 mm |
| Матеріал | 1.4404 / SS316L (AISI 316L) |
| Тип ущільнення | EPDM-еластомер |
| Жолобкова система | TGS — накатаний жолобок |
| Номінальний тиск | 1,6 МПа (PN 16) |
| Макс. температура | питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C |
| Сертифікація | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер) |

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.