


GROOVE 316L Перехідник

Серія: PR14GRF · 15 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	d	L	Пакет	Коробка
PR14GRF.12565	DN125/65	133,0×76,1	08596683016770	133	76,1	161	1	1
PR14GRF.12580	DN125/80	133,0×88,9	08596683016800	133	88,9	165	1	1
PR14GRF.15065	DN150/65	159,0×76,1	08596683016862	159	76,1	176	1	1
PR14GRF.15080	DN150/80	159,0×88,9	08596683016893	159	88,9	182	1	1
PR14GRF.20065	DN200/65	219,0×76,1	08596683016954	219	76,1	203	1	1
PR14GRF.20080	DN200/80	219,0×88,9	08596683016985	219	88,9	210	1	1
PR14GRF.25065	DN250/65	273,0×76,1	08596683017043	273	76,1	229	1	1
PR14GRF.25080	DN250/80	273,0×88,9	08596683017074	273	88,9	234	1	1
PR14GRF.30065	DN300/65	323,9×76,1	08596683017135	323,9	76,1	243	1	1
PR14GRF.30080	DN300/80	323,9×88,9	08596683017166	323,9	88,9	247	1	1
PR14GRF.125100	DN125/100	133,0×108,0	08596683016831	133	108	175	1	1
PR14GRF.150100	DN150/100	159,0×108,0	08596683016923	159	108	212	1	1
PR14GRF.200100	DN200/100	219,0×108,0	08596683017012	219	108	219	1	1
PR14GRF.250100	DN250/100	273,0×108	08596683017104	273	108	243	1	1
PR14GRF.300100	DN300/100	323,9×108	08596683017197	323,9	108	247	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)