


GROOVE 316L Перехідник

Серія: PR14GRGR · 10 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	d	L	Пакет	Коробка
PR14GRGR.150125	DN150/125	159,0x133,0	08596683016176	159	133	150	1	1
PR14GRGR.200125	DN200/125	219,0x133,0	08596683016206	219	133	172	1	1
PR14GRGR.200150	DN200/150	219,0x159,0	08596683016237	219	159	163	1	1
PR14GRGR.250125	DN250/125	273,0x133,0	08596683016268	273	133	160	1	1
PR14GRGR.250150	DN250/150	273,0x159,0	08596683016299	273	159	179	1	1
PR14GRGR.250200	DN250/200	273,0x219,0	08596683016329	273	219	175	1	1
PR14GRGR.300125	DN300/125	323,9x133,0	08596683016350	323,9	133	178	1	1
PR14GRGR.300150	DN300/150	323,9x159,0	08596683016381	323,9	159	194	1	1
PR14GRGR.300200	DN300/200	323,9x219,0	08596683016411	323,9	219	172	1	1
PR14GRGR.300250	DN300/250	323,9x273,0	08596683016442	323,9	273	204	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)