



GROOVE 304 Перехідник жолобок/прес DN125/100

Код продукту: PR64GRF.125100


DN125/100

EAN: 08596683014431



На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір DN | DN125/100                                                 |
| Розмір (OD)           | 133,0×108,0 mm                                            |
| D (зовнішній ø)       | 133 mm                                                    |
| d (звужений кінець)   | 108 mm                                                    |
| L (загальна довжина)  | 175 mm                                                    |
| Матеріал              | 1.4301 / SS304 (AISI 304)                                 |
| Тип ущільнення        | EPDM-еластомер                                            |
| Жолобкова система     | TGS — накатаний жолобок                                   |
| Номінальний тиск      | 1,6 МПа (PN 16)                                           |
| Макс. температура     | питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C |
| Сертифікація          | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)                  |