GROOVE 304 Перехідник

Серія: **PR64GRF** · 15 варіантів

На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	d	L	Пакет	Коробка
PR64GRF.12565	DN125/65	133,0×76,1	08596683014370	133	76,1	161	1	1
PR64GRF.12580	DN125/80	133,0×88,9	08596683014400	133	88,9	165	1	1
PR64GRF.15065	DN150/65	159,0×76,1	08596683014462	159	76,1	176	1	1
PR64GRF.15080	DN150/80	159,0×88,9	08596683014493	159	88,9	182	1	1
PR64GRF.20065	DN200/65	219,0×76,1	08596683014554	219	76,1	203	1	1
PR64GRF.20080	DN200/80	219,0×88,9	08596683014585	219	88,9	210	1	1
PR64GRF.25065	DN250/65	273,0×76,1	08596683014646	273	76,1	229	1	1
PR64GRF.25080	DN250/80	273,0×88,9	08596683014677	273	88,9	234	1	1
PR64GRF.30065	DN300/65	323,9×76,1	08596683014738	323,9	76,1	243	1	1
PR64GRF.30080	DN300/80	323,9×88,9	08596683014769	323,9	88,9	247	1	1
PR64GRF.125100	DN125/100	133,0×108,0	08596683014431	133	108	175	1	1
PR64GRF.150100	DN150/100	159,0×108,0	08596683014523	159	108	212	1	1
PR64GRF.200100	DN200/100	219,0×108,0	08596683014615	219	108	219	1	1
PR64GRF.250100	DN250/100	273,0×108	08596683014707	273	108	243	1	1
PR64GRF.300100	DN300/100	323,9×108	08596683014790	323,9	108	247	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.