


GROOVE 316L Муфта

Серія: SP10GR · 5 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	L	L1	H	Пакет	Коробка
SP10GR.125	DN125	133	08596683016022	133	220	191	—	1	2
SP10GR.150	DN150	159	08596683016053	159	248	216	—	1	1
SP10GR.200	DN200	219	08596683016084	219	339	303	—	1	1
SP10GR.250	DN250	273	08596683016114	273	383	348	—	1	1
SP10GR.300	DN300	323.9	08596683016145	323,9	358,5	—	180	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)