



PRESS 316L Рознімне з'єднання (FxG)

Серія: SR10FG · 14 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

TAVINOX PRESS З'єднання з накидною гайкою під плоске ущільнення (FxG) має 1 пресовий кінець і накидну гайку з плоским ущільненням. Конічна різьба: ISO 7-1. Із системою TAVINOX PRESS ви змонтуєте трубопровід швидко, просто й чисто. TAVINOX PRESS — це комплексна трубопровідна система, придатна для будь-якої сфери застосування.

- ✓ Містить синій індикатор незапресованого з'єднання.
- ✓ Виявлення незапресованого з'єднання за допомогою системи Leak Detect.
- ✓ QR-код на фітингу містить усю технічну інформацію.

Таблиця розмірів

Код	Розмір	EAN	L	L1	Пакет	Коробка
SR10FG.1512	15 mm x 1/2"	08596683008065	58	20	10	180
SR10FG.1534	15 mm x 3/4"	08596683008096	60	20	10	120
SR10FG.1812	18 mm x 1/2"	08596683008126	58	20	10	150
SR10FG.1834	18 mm x 3/4"	08596683008157	61	20	10	120
SR10FG.2234 *	22 mm x 3/4"	08596683008188	60	20,5	10	120
SR10FG.221 *	22 mm x 1"	08596683008218	65	20,5	10	90
SR10FG.281 *	28 mm x 1"	08596683008249	66	22,5	5	70
SR10FG.2854 *	28 mm x 5/4"	08596683008270	73,5	22,5	5	60
SR10FG.3554 *	35 mm x 5/4"	08596683008300	72,5	26	5	40
SR10FG.3564 *	35 mm x 6/4"	08596683008331	84	26	1	30
SR10FG.4264 *	42 mm x 6/4"	08596683008362	83	30	1	30
SR10FG.422 *	42 mm x 2"	08596683008393	101,5	30	1	20
SR10FG.542 *	54 mm x 2"	08596683008423	96	34,5	1	20
SR10FG.76212 *	76,1 mm x 2 1/2"	08596683008454	144,5	51,5	1	12

* Протипожежна сертифікація VdS / PAVUS

Технічні характеристики

Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 316L (1.4404)
Тип ущільнення	EPDM O-кільце
Сертифікація	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO