GROOVE 316L Трійник жолобок/прес DN250/100

Код продукту: **TK14GRFGR.250100**

DN250/100

EAN: 08596683017555

Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

Номінальний розмір DN	DN250/100
Розмір (OD)	273,0×108 mm
D (зовнішній ø)	273 mm
d (звужений кінець)	108 mm
L1	140 mm
L2	244 mm
Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.