


GROOVE 316L Трійник

Серія: TK14GRFGR · 15 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	d	L1	L2	Пакет	Коробка
TK14GRFGR.12565	DN125/65	133,0×76,1	08596683017227	133	76,1	124	146	1	1
TK14GRFGR.12580	DN125/80	133,0×88,9	08596683017258	133	88,9	124	155	1	1
TK14GRFGR.15065	DN150/65	159,0×76,1	08596683017319	159	76,1	143	158	1	1
TK14GRFGR.15080	DN150/80	159,0×88,9	08596683017340	159	88,9	143	167	1	1
TK14GRFGR.20065	DN200/65	219,0×76,1	08596683017401	219	76,1	140	191	1	1
TK14GRFGR.20080	DN200/80	219,0×88,9	08596683017432	219	88,9	140	199	1	1
TK14GRFGR.25065	DN250/65	273,0×76,1	08596683017494	273	76,1	140	217	1	1
TK14GRFGR.25080	DN250/80	273,0×88,9	08596683017524	273	88,9	140	226	1	1
TK14GRFGR.30065	DN300/65	323,9×76,1	08596683017586	323,9	76,1	145	243	1	1
TK14GRFGR.30080	DN300/80	323,9×88,9	08596683017616	323,9	88,9	145	251	1	1
TK14GRFGR.125100	DN125/100	133,0×108,0	08596683017289	133	108	124	170	1	1
TK14GRFGR.150100	DN150/100	159,0×108,0	08596683017371	159	108	143	176	1	1
TK14GRFGR.200100	DN200/100	219,0×108,0	08596683017463	219	108	140	215	1	1
TK14GRFGR.250100	DN250/100	273,0×108	08596683017555	273	108	140	244	1	1
TK14GRFGR.300100	DN300/100	323,9×108	08596683017647	323,9	108	145	251	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)