


GROOVE 316L Трійник

Серія: TK14GRGRGR · 10 варіантів



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	d	L	H	Пакет	Коробка
TK14GRGRGR.150125	DN150/125	159,0×133,0	08596683016473	159	133	143	168	1	1
TK14GRGRGR.200125	DN200/125	219,0×133,0	08596683016503	219	133	178	200	1	1
TK14GRGRGR.200150	DN200/150	219,0×159,0	08596683016534	219	159	178	197	1	1
TK14GRGRGR.250125	DN250/125	273,0×133,0	08596683016565	273	133	170	217	1	1
TK14GRGRGR.250150	DN250/150	273,0×159,0	08596683016596	273	159	180	217	1	1
TK14GRGRGR.250200	DN250/200	273,0×219,0	08596683016626	273	219	216	217	1	1
TK14GRGRGR.300125	DN300/125	323,9×133,0	08596683016657	323,9	133	170	243	1	1
TK14GRGRGR.300150	DN300/150	323,9×159,0	08596683016688	323,9	159	180	243	1	1
TK14GRGRGR.300200	DN300/200	323,9×219,0	08596683016718	323,9	219	205	243	1	1
TK14GRGRGR.300250	DN300/250	323,9×273,0	08596683016749	323,9	273	254	243	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)