


GROOVE 304 Трійник

Серія: TK60GRGRGR · 5 варіантів



На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	L	Пакет	Коробка
TK60GRGRGR.125	DN125	133	08596683013472	133	124	1	1
TK60GRGRGR.150	DN150	159	08596683013502	159	143	1	1
TK60GRGRGR.200	DN200	219	08596683013533	219	178	1	1
TK60GRGRGR.250	DN250	273	08596683013564	273	216	1	1
TK60GRGRGR.300	DN300	323.9	08596683013595	323,9	254	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)