



GROOVE 304 Трійник жолобок/прес DN150/65

Код продукту: TK64GRFGR.15065


DN150/65

EAN: 08596683014912



На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

Номінальний розмір DN	DN150/65
Розмір (OD)	159,0×76,1 mm
D (зовнішній ø)	159 mm
d (звужений кінець)	76,1 mm
L1	143 mm
L2	158 mm
Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)