


GROOVE 304 Трійник

Серія: TK64GRGRGR · 10 варіантів



На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	d	L	H	Пакет	Коробка
TK64GRGRGR.150125	DN150/125	159,0×133,0	08596683014073	159	133	143	168	1	1
TK64GRGRGR.200125	DN200/125	219,0×133,0	08596683014103	219	133	178	200	1	1
TK64GRGRGR.200150	DN200/150	219,0×159,0	08596683014134	219	159	178	197	1	1
TK64GRGRGR.250125	DN250/125	273,0×133,0	08596683014165	273	133	170	217	1	1
TK64GRGRGR.250150	DN250/150	273,0×159,0	08596683014196	273	159	180	217	1	1
TK64GRGRGR.250200	DN250/200	273,0×219,0	08596683014226	273	219	216	217	1	1
TK64GRGRGR.300125	DN300/125	323,9×133,0	08596683014257	323,9	133	170	243	1	1
TK64GRGRGR.300150	DN300/150	323,9×159,0	08596683014288	323,9	159	180	243	1	1
TK64GRGRGR.300200	DN300/200	323,9×219,0	08596683014318	323,9	219	205	243	1	1
TK64GRGRGR.300250	DN300/250	323,9×273,0	08596683014349	323,9	273	254	243	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)