

GROOVE 316L Труби

Серія: TR10GRGR · 14 варіантів



Зображення виробу

Креслення недоступне

Технічне креслення

Опис продукту

Труба TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Накатаний жолобок TGS забезпечує швидке, надійне та рознімне з'єднання без зварювання. Призначено для трубопроводів питної води, інженерних систем будівель, промислових трубопроводів і протипожежних систем за номінального тиску до 1,6 МПа та робочої температури до 110 °С.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Пакет	Коробка
TR10GRGR.12525.3000	DN125	133	08596683020074	2,5	3	1	1
TR10GRGR.12525.6000	DN125	133	08596683020289	2,5	6	1	1
TR10GRGR.1253.3000	DN125	133	08596683020104	3	3	1	1
TR10GRGR.1253.6000	DN125	133	08596683020319	3	6	1	1
TR10GRGR.15025.3000	DN150	159	08596683020135	2,5	3	1	1
TR10GRGR.15025.6000	DN150	159	08596683020340	2,5	6	1	1
TR10GRGR.1503.3000	DN150	159	08596683020166	3	3	1	1
TR10GRGR.1503.6000	DN150	159	08596683020371	3	6	1	1
TR10GRGR.2003.3000	DN200	219	08596683020197	3	3	1	1
TR10GRGR.2003.6000	DN200	219	08596683020401	3	6	1	1
TR10GRGR.2504.3000	DN250	273	08596683020227	4	3	1	1
TR10GRGR.2504.6000	DN250	273	08596683020432	4	6	1	1
TR10GRGR.3004.3000	DN300	323.9	08596683020258	4	3	1	1
TR10GRGR.3004.6000	DN300	323.9	08596683020463	4	6	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. робоча температура	110 °C
Сертифікація	DVGW, ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD незабаром