

GROOVE 304 Труби

Серія: TR60GRGR · 14 варіантів



Зображення виробу

Креслення недоступне

Технічне креслення

Опис продукту

Труба TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Накатаний жолобок TGS забезпечує швидке, надійне та рознімне з'єднання без зварювання. Призначено для трубопроводів питної води, інженерних систем будівель, промислових трубопроводів і протипожежних систем за номінального тиску до 1,6 МПа та робочої температури до 110 °С.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Пакет	Коробка
TR60GRGR.12525.3000	DN125	133	08596683019658	2,5	3	1	1
TR60GRGR.12525.6000	DN125	133	08596683019863	2,5	6	1	1
TR60GRGR.1253.3000	DN125	133	08596683019689	3	3	1	1
TR60GRGR.1253.6000	DN125	133	08596683019894	3	6	1	1
TR60GRGR.15025.3000	DN150	159	08596683019719	2,5	3	1	1
TR60GRGR.15025.6000	DN150	159	08596683019924	2,5	6	1	1
TR60GRGR.1503.3000	DN150	159	08596683019740	3	3	1	1
TR60GRGR.1503.6000	DN150	159	08596683019955	3	6	1	1
TR60GRGR.2003.3000	DN200	219	08596683019771	3	3	1	1
TR60GRGR.2003.6000	DN200	219	08596683019986	3	6	1	1
TR60GRGR.2504.3000	DN250	273	08596683019801	4	3	1	1
TR60GRGR.2504.6000	DN250	273	08596683020012	4	6	1	1
TR60GRGR.3004.3000	DN300	323.9	08596683019832	4	3	1	1
TR60GRGR.3004.6000	DN300	323.9	08596683020043	4	6	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. робоча температура	110 °C
Сертифікація	DVGW, ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD незабаром