

GROOVE 304L Труби

Серія: TR60MM · 14 варіантів



Зображення виробу

Креслення недоступне

Технічне креслення

Опис продукту

Гладка труба з нержавіючої сталі AISI 304L (1.4307) для системи TAVINOX GROOVE — без жолобків на кінцях. Призначено для трубопроводів питної води, інженерних систем будівель, промислових трубопроводів і протипожежних систем за номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C. Труба з жолобками на обох кінцях постачається як патрубок.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Пакет	Коробка
TR60MM.12525.3000	DN125	133	08596683019658	2,5	3	1	1
TR60MM.12525.6000	DN125	133	08596683019863	2,5	6	1	1
TR60MM.1253.3000	DN125	133	08596683019689	3	3	1	1
TR60MM.1253.6000	DN125	133	08596683019894	3	6	1	1
TR60MM.15025.3000	DN150	159	08596683019719	2,5	3	1	1
TR60MM.15025.6000	DN150	159	08596683019924	2,5	6	1	1
TR60MM.1503.3000	DN150	159	08596683019740	3	3	1	1
TR60MM.1503.6000	DN150	159	08596683019955	3	6	1	1
TR60MM.2003.3000	DN200	219	08596683019771	3	3	1	1
TR60MM.2003.6000	DN200	219	08596683019986	3	6	1	1
TR60MM.2504.3000	DN250	273	08596683019801	4	3	1	1
TR60MM.2504.6000	DN250	273	08596683020012	4	6	1	1
TR60MM.3004.3000	DN300	323.9	08596683019832	4	3	1	1
TR60MM.3004.6000	DN300	323.9	08596683020043	4	6	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Кінці труби	гладкі, без жолобків
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD незабаром