



GROOVE 316L Заглушка жолобкова DN250

Код продукту: UC10GR.250

DN250

EAN: 08596683017760



Зображення виробу

Креслення недоступне

Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 316L (1.4404). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір DN | DN250                                                     |
| Розмір (OD)           | 273 mm                                                    |
| D (зовнішній ø)       | 273 mm                                                    |
| L (загальна довжина)  | 158 mm                                                    |
| Матеріал              | 1.4404 / SS316L (AISI 316L)                               |
| Тип ущільнення        | EPDM-еластомер                                            |
| Жолобкова система     | TGS — накатаний жолобок                                   |
| Номінальний тиск      | 1,6 МПа (PN 16)                                           |
| Макс. температура     | питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C |
| Сертифікація          | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)                  |