# GROOVE 304 Заглушка жолобкова DN250

Код продукту: **UC60GR.250**

## DN250

EAN: 08596683015360

На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

**Ілюстративне фото**

Креслення недоступне

Технічне креслення

## Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

## Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| Номінальний розмір DN | DN250 |
| Розмір (OD) | 273 mm |
| D (зовнішній ⌀) | 273 mm |
| L (загальна довжина) | 158 mm |
| Матеріал | 1.4301 / SS304 (AISI 304) |
| Тип ущільнення | EPDM-еластомер |
| Жолобкова система | TGS — накатаний жолобок |
| Номінальний тиск | 1,6 МПа (PN 16) |
| Макс. температура | питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C |
| Сертифікація | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер) |

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.