

GROOVE 304 Заглушка

Серія: UC60GR · 5 варіантів



На фото — виконання зі сталі AISI 316L. Постачається виконання з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301), яке відрізняється матеріалом і маркуванням.

Ілюстративне фото

Креслення недоступне

Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблица розмірів

| Код        | DN    | OD    | EAN            | D     | L   | Пакет | Коробка |
|------------|-------|-------|----------------|-------|-----|-------|---------|
| UC60GR.125 | DN125 | 133   | 08596683015278 | 133   | 103 | 1     | 2       |
| UC60GR.150 | DN150 | 159   | 08596683015308 | 159   | 103 | 1     | 2       |
| UC60GR.200 | DN200 | 219   | 08596683015339 | 219   | 138 | 1     | 2       |
| UC60GR.250 | DN250 | 273   | 08596683015360 | 273   | 158 | 1     | 2       |
| UC60GR.300 | DN300 | 323.9 | 08596683015391 | 323,9 | 168 | 1     | 2       |

Технічні характеристики

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Матеріал          | 1.4301 / SS304 (AISI 304)                                 |
| Тип ущільнення    | EPDM-еластомер                                            |
| Жолобкова система | TGS — накатаний жолобок                                   |
| Номінальний тиск  | 1,6 МПа (PN 16)                                           |
| Макс. температура | питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C |
| Сертифікація      | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)                  |